

精城特瓷

值得信赖的设备防磨专家

防磨



精城特瓷

(滚筒)

精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。

材料标号	名称	体积密度 g/cm ³	洛氏硬度 HRA	维氏硬度 Hv10	抗弯强度 Mpa	抗压强度 Mpa	磨损体积 cm ³	断裂韧性KIC (Mpa.m ^{1/2})	应用范围
92	普通氧化铝陶瓷	≥3.5	≥83	≥800	250	800	≤0.06	≥3.2	气力输送粉体设备
K92	微晶氧化铝陶瓷	≥3.5	≥85	≥1100	300	1200	≤0.03	≥3.2	气力输送粉体设备
K95E	高纯低钠氧化铝陶瓷	≥3.75	≥85	≥1100	300	1250	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损粉体设备
K95	精细白色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备
K95R	精细红色氧化铝陶瓷	≥3.6	≥85	≥1000	300	1500	≤0.03	≥4.0	气力输送高磨损粉体设备
K99	超耐磨氧化铝陶瓷	≥3.9	≥90	≥1500	350	1500	≤0.02	≥4.0	较大块状物料输送设备
ZTA	增韧氧化铝陶瓷	≥4.15	≥90	≥1400	450	2500	≤0.01	≥5.5	高冲击大块物料输送设备

项目	拉伸强度	拉伸伸长率	邵氏硬度	压缩永久变形
指标	≥15 Mpa	≥300 %	55 ~ 65 HA	≤24 %

耐磨陶瓷片与金属衬套的对比



对比

陶瓷

金属

衬套

磨损

对比

陶瓷

金属




衬套

磨损



湖南精成陶瓷有限公司

陶瓷漆筒包胶(NMC-B)



陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B)

陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B)

陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B)

陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B)

陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B)

陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B)

陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B)

陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B)

陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B) 陶瓷漆筒包胶(NMC-B)

